

Beton Kontakt



Белопигментированная грунтовка

Описание продукта

Состав:

Дисперсия синтетических смол и наполнителей

Область применения:

Краска применяется для предварительной работы с основаниями для укрепления и улучшения адгезионных свойств. Ziegel Beton Kontakt предназначена для консервации штукатурок фасадов для зимнего сезона, а также для упрощения процесса нанесения декоративных штукатурок и красок группы Ziegel. Применяется для подготовительных работ защитного армированного слоя под отделку. Предназначена для оснований из цементно-известковых и цементно-песчаных штукатурок, из бетона, кирпича, гипса и т.д. Краска также используется на потолках и стенах снаружи и внутри сооружений.

Свойства:

- на основе синтетических смол
- укрепление поверхности и улучшение адгезионных свойств
- водостойкость
- готова к применению

Цвет: Белый

Упаковка:

Пластмассовые ведра по 7.5 и 15 кг.

Плотность:

Около 1.5 кг/л

Коэффициент сопротивления диффузии водяных паров:

Около 120

Применение:

Подготовка основания:

Подготовка основания происходит согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание требует предварительной подготовки. Оно должно быть прочным и сухим. Видимые разрушения должны отсутствовать. Прежде чем наносить грунтовку поверхность следует очистить от наплывов, пыли, масляных пятен и других веществ, которые уменьшают уровень адгезии к основанию. Основания с элементами биологической коррозии необходимо обработать специальным составом либо избавиться от них механическим методом. Непрочные и неровные участки основания требуется удалить. Затем их необходимо выровнять с использованием смеси за сутки до старта работ. Выполнение гидроизоляции требуется на поверхности, которое подвержено увлажнению. Сделать это необходимо за 3 суток.

Нанесение:

Грунтующая краска тщательно перемешивается. Наносится с помощью кисти или щетки. При нормальных климатических условиях (температура воздуха +20°C и относительной влажности 60%) материал высыхает через 4 часа. Хорошо высохшая краска обладает отличной устойчивостью к механическим воздействиям. По завершению работ инструменты

необходимо сразу же хорошо промыть водой. Засохшие брызги удаляются органическими растворителями.

Время высыхания до степени 3: от 3 до 6 часов.

Условия применения:

Температура основания от +5°C до +35°C и относительная влажность воздуха до 80%. Все указанные рекомендации являются эффективными при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%. При других условиях время высыхания краски может отличаться.

Расход:

От 0.3 до 0.75 кг/м³

Хранение:

Срок хранения грунтовки в оригинальной герметичной упаковке в помещениях с постоянной температурой от +5°C до + 35°C составляет 18 месяцев. Материал следует защищать от замораживания.

Замечание:

Рекомендации:

При использовании краски необходимо также следовать действующими нормативными документами. Соблюдение всех правил, указанных в данном техническом описании, позволит использовать материал без каких-либо трудностей. Если необходимо в условиях, которые не были указаны в данной Технической информации, то требуется обратиться к нашим техническим представителям. Мы с радостью ответим на интересующие Вас вопросы.

Гарантии производителя:

Производитель дает гарантии о соответствии грунтующей краски Ziegel Beton Kontakt указанным техническим характеристикам при условии выполнения правил транспортировки, хранения, приготовления и нанесения, обозначенных в данном техническом описании.

Производитель не несет ответственности за неправильное применение товара и за его использование при других условиях и для других целей, не предусмотренных техническим описанием. С момента появления данного технического описания все предыдущие технические описания становятся неактуальными.