



Water Proof

Гидрофобизатор

Описание продукта

Состав:

Водная эмульсия синтетических смол.

Область применения:

Применяется для защиты штукатурки, камня, шифера, бетона и т.д. от попадания влаги. С его помощью создается барьер, препятствующий подъему влаги внутри стен.

Свойства:

- создание противосольного и гидрофобного покрытия
- увеличивает срок эксплуатации фасадов
- способствует уменьшению появления плесени, стии, грибков
- способствует уменьшению теплоотдачи и чувствительности к замерзанию/таянию
- препятствует загрязнению поверхности
- снижает степень водовпитывания
- связывает пыль
- не задерживает газообмен
- негорючий
- совместим с гипсом, цементом, известью и мелом

Применение:

Нанесение:

Поверхность должна быть чистой. Необходимо удалить жир, пыль и т.д. Перед использованием материал требуется взболтать. Удалить непрочные участки поверхности.

Грунт на поверхность наносится с помощью валика, кисти или краскораспылителя.

Если требуется, то можно нанести второй слой гидрофобизатор способом «мокрое на мокрое».

Температура нанесения +5...+35°C.

Время высыхания: 1-2 часа.

Расход:

Ориентировочно: 100-200 г/м², в зависимости от пористости поверхности.

Замечание: При попадании материала на кожу или в глаза – промыть водой. При необходимости обратиться к доктору.

Соблюдать меры безопасности.

Срок хранения при температуре +5°C ...+40°C – 12 месяцев.