

Mattlatex



Интерьерная краска

Описание продукта

Состав:

Дисперсия акрил-стирольных сополимеров, пигменты, минеральный наполнитель, вода, добавки.

Область применения:

Является высокоукрывистой дисперсионной краской для внутренних работ. Используется в работе с устойчивыми к истиранию и высоконагружаемыми матовыми покрытиями потолков, а также стен.

Свойства:

- экологичность
- отсутствие растворителей
- устойчивость к истиранию (класс 1 по мокрому оттиру, в соответствии с DIN EN 13 300)
- способность к диффузии
- высокая степень укрывистости (класс 1 при 7 м²/л по DIN EN 13 300)
- простота в использовании

Связующее:

Дисперсия на базе синтетических смол.

Плотность:

Ок. 1.64 г/мл

Упаковка:

2.5 л., 5л. И 10 л.

Степень блеска:

Матовая

Цвет:

Белый.

Краску Ziegel можно колеровать машинным методом по системе Ziegel Color либо использовать стандартные дисперсионные краски, колеровочные пасты в постельные тона или концентраты пигментов. Самостоятельная колеровка требует смешения всего необходимого материала для окраски сразу, для того чтобы не появились различия в цветовых оттенках.

Применение:

Подходящие подложки:

Ziegel Mattlatex может быть нанесена внутри помещений на все подложки, подходящие для дисперсионных красок. Примеры подложек: структурные обои и гипсокартон, цементно-известковые и гипсовые штукатурки.

Подготовка основания:

Подложку необходимо очистить. Она должна быть чистой, прочной и свободной от разделяющих веществ, а также обладать несущей способностью.

Пригодные подложки и их подготовка:

Штукатурки групп P II P III

Для работы с плотными штукатурками, обладающими нормальным уровнем впитываемости, не требуется предварительной подготовки. На крупнопористые, впитывающие и осыпающиеся штукатурки наносится грунтовка Ziegel TiefGrund.

Гипсовые строительные панели:

На гладкие, сильно уплотненные панели наносится адгезионный грунт Ziegel BetonKontakt. Впитывающие влагу панели грунтуруются акриловым Ziegel TiefGrund

Гипсовые и готовые штукатурки групп PIV и P V:

Гипсовые штукатурки, обладающие спеченной поверхностью, необходимо шлифовать и удалить пыль, а затем нанести слой глубокого грунта.

Гипсокартонные панели:

Методом шлифовки убрать неровности шпатлевки. Обработанные места закрепить Ziegel TiefGrund. Нанести грунтовочное покрытие или материалов Ziegel MattLatex.

Бетон:

Избавиться от возможных остатков разъединяющего материала. Также удалить осыпающиеся и пылящие вещества.

Газобетон:

Двойное грунтовочное покрытие Ziegel TiefGrund.

Покрытия с хорошей несущей способностью:

Лакам, эмалям и блестящим поверхностям следует придать шероховатости.

Для работы с матовыми, малогигроскопичными поверхностями не требуется предварительной подготовки.

Неоштукатуренная кладка из обычного и силикатного кирпича:

Окрашивание не требует предварительной подготовки.

Покрытия с плохой несущей способностью:

Покрытия эмалями, лаками, дисперсионными красками и штукатурные покрытия на базе синтетических смол, которые обладают плохой несущей способностью, требуется удалить.

Проведение грунтовки с применением Ziegel TiefGrund требуют осыпающиеся, крупнопористые и впитывающие поверхности.

Неокрашенные ворсистые, тисненные или рельефные бумажные обои:

Окрашивание не требует предварительной подготовки.

Покрытия клеевыми красками:

Смыть до основы. Загрунтовать поверхность, используя глубокий грунт Ziegel TiefGrund.

Непрочные обои:

Удалить без остатка. Остатки бумажной базы и обойного клея смыть. Загрунтовать поверхность глубоким грунтом Ziegel TiefGrund.

Поверхности, пораженные плесенью:

Используя увлажненную щетку, скребку или шабер, избавиться от следов грибка или плесени. Промыть поверхность Ziegel. Дать просохнуть. Покрыть поверхность грунтовкой в соответствии с ее состоянием.

Устранение небольших дефектов:

Избавиться от дефектов с помощью шпатлевки, предварительно реализовав соответствующую обработку. Устранение дефектов проводится в соответствии с инструкцией по использованию шпатлевки. При необходимости провести грунтовку.

Структура покрытия:

Ziegel Mattlatex необходимо разбавить макс. 5% воды и нанести на поверхность насыщенным равномерным слоем. Работая с контрастными, а также неравномерно или сильно впитывающими поверхностями, может потребоваться грунтовочное окрашивание краской Ziegel Mattlatex, разбавленной макс. 10% воды.

Нанесение:

Материал готов к применению. Для слоя грунтовки можно разбавить с не более 10% воды. Краска тщательно перемешивается и затем наносится с помощью краскораспылителя, кисти или валика.

Расход:

Ок. 150 мл/кв.м. за один проход, зависит от типа поверхности.

Минимальная температура при применении:

+ 5°C на подложке и в окружающем воздухе. Относительная влажность воздуха менее 80%.

Время высыхания:

При + 20°C и относительной влажности 65% высыхание поверхности и возможность последующего перекрывания – ориентировочно через 4-6 часов. Способность выдерживать нагрузки и полное высыхание – ориентировочно через 3 суток.

Более низкая температура и относительная влажность воздуха увеличивают указанные интервалы времени.

Хранение:

В прохладном, сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и мороза месте.

Срок хранения материала в закрытой оригинальной упаковке – не менее 2 лет.

Меры предосторожности и указания по безопасному применению:

Хранить в местах, недоступных детям. При попадании в глаза сразу промыть их водой. Не допускать попадания материала в водоемы.

Утилизация:

Сдавать только пустые ведра. Жидкие отходы можно утилизировать как краски на водной основе. Остатки краски в отвердевшем виде перерабатываются в виде бытовых или строительных отходов.

Замечание:

К сведению потребителя:

Для того чтобы избежать появления заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности, краску необходимо нанести способом «сырое по сырому» за один проход.

Техническая консультация:

В данном материале даны рекомендации касательно работы со всеми подложками невозможно. Если необходимо обработать подложки, которые не были указаны в данной Технической информации, то требуется обратиться к нашим техническим представителям. Мы с радостью ответим на интересующие Вас вопросы.

