

# Klar Lack



Прозрачный лак

## Описание продукта

### Область применения:

Используется для покрытия поверхностей из дерева, которые подвержены влиянию агрессивных газов, атмосферы и других химических реагентов.

Полиуретановые лаки также используются с целью предотвратить истирание деревянных поверхностей и добавить прочности.

Могут быть универсальными и повышенной прочности. Применяются для обработки барных стоек, для мебельных фасадов разных видов дерева, для обработки столешниц и других объектов, подвергающихся повышенным нагрузкам.

Полученная пленка является твердой и эластичной. Поддается полировке.

### Свойства:

- высокий уровень прочности
- устойчивость к химическим и механическим факторам
- не растрескивается и не желтеет
- отверждается влагой воздуха

### Цвет:

Бесцветный.

## Применение:

### **Нанесение:**

Лак наносится с помощью валика, кисти, способа пневматического/налива/безвоздушного распыления при температуре от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+30^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха до 95% (условия появления точки росы на обрабатываемой поверхности не должны присутствовать).

Рекомендовано наносить материал в 2 слоя.

Время высыхания при температуре  $20^{\circ}\text{C}$  до степени 3 – не более 60 минут.

Проводить шлифовку окрашиваемой поверхности можно не раньше, чем через 3 часа после покраски.

### **Растворители:**

Можно использовать Ziegel Solvent.

### **Температура эксплуатации:**

Диапазон постоянной рабочей температуры: от  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ .