

# Solvent



## РАСТВОРИТЕЛЬ Р4

### Описание продукта

#### **Область применения:**

Средство для очистки на основе нескольких растворителей и полностью твердых 2К эпоксидных смол. Используется для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ АС и ПСХ АН, сополимеров винилхлорида с винилиденхлоридом или винилацетатом, эпоксидных смол. Также применяется с целью растворения и разбавления данных материалов:

Лаки, эмали, шпатлёвки, грунтовки.

#### **Цвет и внешний вид:**

Бесцветная/слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость.

#### **Технические характеристики:**

- массовая доля воды по Фишеру: не более 0.7%
- летучесть по этиловому эфиру: 5-15
- кислотное число, мгКОН/г: не более 0.07
- число коагуляции: не менее 24%

## Замечание:

### Хранение:

Гарантийный срок хранения Ziegel Solvent (ГОСТ 7827-74) – 12 месяцев с даты изготовления при условии соблюдения правил хранения и транспортировки. Хранение при температуре  $-40^{\circ}\text{C}$ . -  $+40^{\circ}\text{C}$  в отдаленности от продуктов и плотно закрытой таре. Помещение должно быть пожаробезопасно. Не допускать действия прямых солнечных лучей.

### Техника безопасности:

Соблюдать осторожность. Не применять вблизи открытого огня и при высокой температуре. Защищать кожу с помощью перчаток. Использовать маску для защиты от испаряющихся вредных веществ, которые могут проникнуть в дыхательные пути.

При работе с растворителем в помещении требуется открыть окна или запустить принудительную вентиляцию.

Продукт готов к применению и может быть использован сразу после открытия упаковки.